



Tous les appareils de chauffage à bois et à granules figurant dans cette publication sont certifiés EPA / CSA B415.1-10
All wood and pellet heating appliances featured in this publication are EPA / CSA B415.1-10 certified



FABRIQUÉS
AU CANADA
MADE IN
CANADA



Poêles à bois / Wood Stoves

www.drolet.ca

Dégagements et description des options au verso / Clearances and options description on back page

Chasseur/Hunter

DB00400



Pour usage récréatif seulement.
For recreational use only.

Pyropak

DB03180



↓ PETIT / SMALL

OPTIONS: 1, 3, 4, 5, 6, 7

Rocket

DB03185



↓ PETIT / SMALL

OPTIONS: 1, 3, 4, 5, 6, 7

Spark

DB03400



↓ PETIT / SMALL

OPTIONS: 1, 3, 4, 5, 6, 7

Blackcomb II

DB02811



↓ MOYEN / MEDIUM

OPTIONS: 1, 3, 4, 5, 6, 7

Columbia II

DB03016



↓ MOYEN / MEDIUM

OPTIONS: 1, 3, 4, 5, 6, 7

Escape 1500

DB03135



<2.5g/h

EPA 2020

MONTREAL 2018

↓ MOYEN / MEDIUM

OPTIONS: 1, 3, 4, 5, 6, 7

Deco II

DB03205



<2.5g/h

EPA 2020

MONTREAL 2018

↓ MOYEN / MEDIUM

OPTIONS: 1, 3, 4, 5, 6, 7

Classic

DB03081



↓ GRAND / LARGE

OPTIONS: 3, 5, 6, 7

Ventilateur inclus
Blower included

Eastwood 1800

DB03161



↓ GRAND / LARGE

OPTIONS: 3, 5, 6, 7

Ventilateur inclus
Blower included

Escape 1800

DB03102



<2.5g/h

EPA 2020

MONTREAL 2018

↓ GRAND / LARGE

OPTIONS: 2, 3, 4, 5, 6, 7

Austral III

DB03033



<2.5g/h

EPA 2020

MONTREAL 2018

↓ TRÈS GRAND / X-LARGE

OPTIONS: 1, 3, 4, 5, 6, 7

Black Stag II

DB03411



<2.5g/h

EPA 2020

MONTREAL 2018

↓ TRÈS GRAND / X-LARGE

OPTIONS: 1, 3, 4, 5, 6, 7

Myriad III

DB03052



<2.5g/h

EPA 2020

MONTREAL 2018

↓ TRÈS GRAND / X-LARGE

OPTIONS: 3, 4, 5, 6, 7

Ventilateur inclus
Blower included

Legend III

DB03073



<2.5g/h

EPA 2020

MONTREAL 2018

↓ TRÈS GRAND / X-LARGE

OPTIONS: 3, 4, 5, 6, 7

Ventilateur inclus
Blower included

Escape 2100

DB03129



<2.5g/h

EPA 2020

MONTREAL 2018

↓ TRÈS GRAND / X-LARGE

OPTIONS: 1, 3, 4, 5, 6, 7

HT-3000

DB07300



<2.5g/h

EPA 2020

MONTREAL 2018

↓ TRÈS GRAND / X-LARGE

OPTIONS: 1, 3, 4, 5, 6, 7

Caractéristiques générales des poêles à bois Drolet / Drolet wood stoves general features																	
	Chasseur Hunter	Pyropak	Rocket	Spark	Blackcomb II	Columbia II	Escape 1500	Deco II	Classic	Eastwood 1800	Escape 1800	Austral III	Black Stag II	Myriad III	Legend III	Escape 2100	HT-3000
Surface de chauffage / Heating area	S.O. / N/A	1,000 pi² / ft²	1,000 pi² / ft²	1,000 pi² / ft²	1,800 pi² / ft²	1,800 pi² / ft²	1,800 pi² / ft²	1,800 pi² / ft²	2,000 pi² / ft²	2,000 pi² / ft²	2,100 pi² / ft²	2,300 pi² / ft²	2,300 pi² / ft²	2,300 pi² / ft²	2,300 pi² / ft²	2,700 pi² / ft²	2,700 pi² / ft²
BTU/h maximum	S.O. / N/A	40 000	40 000	40 000	65 000	65 000	65 000	65 000	75 000	75 000	75 000	90 000	90 000	90 000	90 000	110, 000	110, 000
Efficacité / Efficiency	S.O. / N/A	78.2 %	78.2 %	78.2 %	78 %	78 %	78 %	78 %	77 %	77 %	77 %	78 %	78 %	78 %	78 %	77 %	77 %
Dimensions L x P x H / Dimensions W x D x H	12 5/8" (321 mm) 22 7/8" (581 mm) 23 3/8" (594 mm)	22 5/8" (575 mm) 21 7/8" (557 mm) 27 3/8" (697 mm)	22 5/8" (575 mm) 26 3/8" (668 mm) 26 3/4" (681 mm)	22 1/4" (565 mm) 20 7/8" (530 mm) 27 1/2" (699 mm)	24 7/8" (632 mm) 23 5/8" (600 mm) 30 5/8" (778 mm)	25 5/8" (651 mm) 25 1/8" (638 mm) 29" (737 mm)	24 7/8" (632 mm) 24 1/2" (622 mm) 29 7/8" (759 mm)	23 7/8" (600 mm) 23" (584 mm) 36 5/8" (930 mm)	25 1/4" (641 mm) 28 7/8" (735 mm) 30 1/8" (766 mm)	25 5/8" (651 mm) 25 5/8" (651 mm) 30 1/8" (766 mm)	25 5/8" (651 mm) 26 3/4" (679 mm) 32 5/8" (829 mm)	23 3/4" (603 mm) 32 1/2" (826 mm) 32 1/8" (816 mm)	24 1/4" (616 mm) 32 1/4" (819 mm) 32 3/4" (832 mm)	24 1/4" (603 mm) 32 1/8" (816 mm) 34 3/8" (873 mm)	24 1/4" (616 mm) 32 3/8" (822 mm) 32 5/8" (829 mm)	28 1/8" (714 mm) 31 7/8" (810 mm) 34 1/2" (876 mm)	28 1/8" (714 mm) 31 1/4" (794 mm) 36 3/8" (925 mm)
Taux d'émission de particules / Particulate emissions rate	S.O. / N/A	4 g/h	4 g/h	4 g/h	1.26 g/h	1.26 g/h	1.26 g/h	1.26 g/h	3.5 g/h	3.5 g/h	1.54 g/h	0.95 g/h	0.95 g/h	0.95 g/h	0.95 g/h	1.32 g/h	1.32 g/h
Longueur des bûches / Log length	20" (508 mm)	17" (432 mm)	17" (432 mm)	17" (432 mm)	18" (457 mm)	18" (457 mm)	18" (457 mm)	18" (457 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	22" (559 mm)	22" (559 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)
Tiroir à cendres / Ash pan	S.O. / N/A	Non / No	Non / No	Non / No	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes

Cuisinières à bois / Wood Burning Cook Stoves

Fournaises à bois / Wood Furnaces

Outback Chef

DB04800



↓ MOYEN / MEDIUM

FAIT EN ITALIE
MADE IN ITALY

Atlas

DB04810



↓ MOYEN / MEDIUM

FAIT EN ESPAGNE
MADE IN SPAIN

Heatpack

DF00500



↓ PETIT / SMALL

OPTIONS: 13, 22, 23, 24

Heatmax II

DF01001



↓ MOYEN / MEDIUM

OPTIONS: 13, 22, 23, 24

Heatpro

DF03000



↓ TRÈS GRAND / X-LARGE

OPTIONS: 13, 22, 23, 24

Caractéristiques générales des cuisinières à bois Drolet / Drolet wood burning cook stoves general features		
	Outback Chef	Atlas
Volume de la chambre de combustion / Firebox volume	1.08 pi³ / ft³	1.91 pi³ / ft³
Dimensions du four L x P x H/ Oven dimensions W x D x H	11 1/2" x 17 3/4" x 11 3/4" 289 mm x 450 mm x 298 mm	21 1/2" x 13" x 8 3/4" 546 mm x 330 mm x 222 mm
Dimensions L x P x H/ Dimensions W x D x H	40" x 25 7/8" x 33 5/8" 1016 mm x 657 mm x 854mm	27"x 18" x 49 3/8" 686 mm x 457 mm x 1254 mm
Thermomètre sur le four / Thermometer on oven	Oui / Yes	
Longueur des bûches/ Log length	16" (406 mm)	15-18" (381-457 mm)
Poids à l'expédition/ Shipping Weight	545 lb (248 kg)	330 lb (150 kg)
* Consultez le tableau des dégagements dans le manuel d'utilisateur de chacun des appareils sur www.drolet.ca . * See the clearances table in the owner's manual for each appliance on www.drolet.ca .		

Caractéristiques générales des fournaises à bois Drolet / Drolet wood furnaces general features			
	Heatpack	Heatmax II	Heatpro
Surface de chauffage / Heating area	1,500 pi² / ft²	2,500 pi² / ft²	3,500 pi² / ft²
Dimensions L x P x H / Dimensions W x D x H	23 3/8" x 43 15/16" x 67" 594 mm x 1116 mm x 1702 mm	33 1/4" x 49 1/8" x 63 1/2" 845 mm x 1248 mm x 1613 mm	36 15/16" x 58 11/16" x 67 3/8" 938 mm x 1491 mm x 1711 mm
Efficacité / Efficiency	85.1% PCI / LHV	84.9% PCI / LHV	86% PCI / LHV
Contrôle de registre thermostatique / Thermostatic damper control	Oui / Yes		
Ventilateur à 4 vitesses inclus / 4-speed blower included	1,400 PCM / CFM	1,800 PCM / CFM	1,900 PCM / CFM
Sorties d'air chaud / Heat outlets	Ø 6" *		
Porte vitrée en fonte / Cast iron door with glass	Oui / Yes		
Système de vitre autonettoyant / Air wash system for glass	Oui / Yes		
Longueur des bûches / Log length	20" (508 mm)	21" (533 mm)	24" (610 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter	6"		
Tiroir à cendres / Ash pan	Oui / Yes		



APPAREIL APPROUVÉ
MAISON MOBILE
MOBILE HOME
APPROVED APPLIANCE



INSTALLATION
PERMISE DANS UNE
ALCOVE
APPLIANCE CAN
BE INSTALLED IN
ALCOVE



Les données techniques de ce feuillet sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur, consultez : www.drolet.ca.
Any installation must be done according to the data and drawings detailed in the Owner's manual, consult: www.drolet.ca.



Tous les appareils de chauffage à bois et à granules figurant dans cette publication sont certifiés EPA / CSA B415.1-10
All wood and pellet heating appliances featured in this publication are EPA / CSA B415.1-10 certified



FABRIQUÉS
AU CANADA
MADE IN
CANADA



Radiateur mural à gaz / Gas Wall Mounted Room Heater

DV45 DG04905K



NOUVEAU!
NEW!

Ensemble d'évacuation en acier inoxydable
Ventilateur de première qualité (130 PCM)
kit de conversion (LP-NG) inclus.

Stainless steel venting system
Premium quality blower (130 CFM)
Conversion kit (LP-NG) included.



Dégagements / Clearances	
Côtés / Sides	6" (152 mm)
Arrière / Back	6" (152 mm)
Coins / Corners	6" (152 mm)

Caractéristiques générales / General features	
	DV45
Type de combustible / Fuel type	Gaz propane ou naturel / Propane or natural gas
Exigences électrique / Electrical requirement	120V / 60Hz
Diamètre de l'entrée d'air / Gas inlet diameter	1/2" NPT
Type d'allumage / Ignition type	Manuel / Manual
Type de pilote / Pilot type	Veilleuse continue / Continuous pilot
Puissance d'entrée maximum / Maximum input	13,750 BTU (4.03 kW)
Puissance d'entrée minimum / Minimum input	7,536 BTU (2.21 kW)
Variabilité de la capacité / Turn down capacity	45%
Type de cheminée / Type of chimney	Évacuation directe / Direct vent
Dimension de l'évent / Vent dimension	3.14" x 5.11"
Superficie de chauffage / Recommended heating area	150 - 500 pi ² / ft ²
Dimension hors-tout (L x P x H) / Overall dimension (W x D x H)	32 3/8" x 8 7/8" x 24 3/4"
Norme canadienne (émissions) / Canada standard (emissions)	CSA 2.32-2016
Testé et listé selon les standards applicables par un laboratoire accrédité (CAN/É.-U.) / Tested and listed as per applicable standards by an accredited laboratory (CAN/USA)	
Garantie / Warranty	Limitée 5 ans / Limited 5 years

Poêles à granules / Pellet Stoves

Eco-55 DP00070
⇅ MOYEN / MEDIUM



Eco-55 st DP00071
⇅ MOYEN / MEDIUM



Eco-65 DP00060
⇅ GRAND / LARGE



Aussi disponible
Also available
COMBO
DP00060KV



OPTIONS : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

OPTIONS : 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

Caractéristiques générales des poêles à granules Drolet / Drolet pellet stoves general features

	Eco-55	Eco-55 ST	Eco-65
Surface de chauffage / Heating area	2,000 pi ² / ft ²		2,600 pi ² / ft ²
BTU/ h maximum	39 260		65 400
Efficacité / Efficiency	78.4%		79.9%
Capacité de chargement / Loading capacity	60 lb (27 kg)	80 lb (36 kg)	125 lb (57 kg)
Autonomie de combustion (au min.)/ Combustion autonomy (on low)	51 h	69 h	104 h
Dimensions L x P x H / Dimensions W x D x H	25 1/8" x 29 1/2" 32 5/8" 638 mm x 749 mm x 829 mm	25 1/8" x 29 1/2" x 36 1/8" 638 mm x 749 mm x 918 mm	24" x 34 1/4" x 41 1/8" 610mm x 871 mm x 1044 mm
Système d'alimentation / Feeding system	Par le haut / Top-feed		Par le bas / Bottom-feed
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter	3"		4"
Niveaux d'intensité / Heat settings	6		
Allumage électronique / Electronic ignition	Oui / Yes		
Mode thermostatique ou manuel / Thermostatic or manual mode	Oui / Yes		
Tiroir à cendres / Ash pan	Oui / Yes		
Dégagements / Clearances			
Côtés / Sides	6" (152 mm)		
Arrière / Back	3" (76 mm)		
Coins / Corners	3" (76 mm)		

Encastrables à bois / Wood Inserts

Escape 1500-I DB03137



⇅ MOYEN / MEDIUM

Ventilateur inclus
Blower included

<2.5g/h
EPA 2020
MONTREAL 2018

OPTIONS : 4, 5, 6, 7, 18

Aussi disponible / Also available

TRIO

ITEMS INCUS / ITEMS INCLUDED:



TRIO
1X Escape 1500-I Encastrable à bois / Wood insert
1X Façade / Faceplate **
1X VOLKI-625 Ensemble de gaine / Flex liner kit

Escape 1800-I DB03125



⇅ GRAND / LARGE

Ventilateur inclus
Blower included

<2.5g/h
EPA 2020
MONTREAL 2018

OPTIONS : 5, 6, 18, 19, 20, 21

Caractéristiques générales des encastrables à bois Drolet / Drolet wood inserts general features

	Escape 1500-I	Escape 1800-I
Surface de chauffage / Heating area	1,800 pi² / ft²	2,100 pi² / ft²
BTU/h maximum	65 000	75 000
Efficacité / Efficiency	78%	77%
Dimensions L x P x H / Dimensions W x D x H	27 1/4" X 22 3/8" X 21 1/4" 692 mm x 568 mm x 540 mm	28 3/8" X 26 3/8" X 23 1/8" 721 mm x 670 mm x 587 mm
Taux d'émission de particules / Particulate emissions rate	1.26 g / h	1.54 g / h
Longueur des bûches / Log length	18" (559mm)	20" (508 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter	6" (152 mm)	
‡ L'ensemble de façade doit être commandé séparément. / ‡ Faceplate kit must be ordered separately. ** Façade incluse avec l'appareil / Faceplate Included with the appliance		

Dégagements des encastrables à bois Drolet* / Clearances for Drolet wood inserts*

	Escape 1500-I	Escape 1800-I
A Mur côté adjacent / Adjacent sidewall	16" (406 mm)	
B Parement latéral combustible / Combustible side surround	9" (229 mm)	9" (229 mm)
C Parement supérieur combustible / Combustible top surround	27" (686 mm)	27" (686 mm)
D Tablette combustible / Combustible mantel shelf	27" (686 mm)	27" (686 mm)
E Protection de plancher minimale devant le poêle / Minimum floor protection in front of unit	18" (457 mm)	
F Ouverture minimum de l'âtre (L x P x H) / Minimum masonry opening (W x D x H)	27 1/2" (700 mm) 12 3/4" (324 mm) 21 1/2" (546 mm)	28 7/8" (733 mm) 15 3/4" (400 mm) 23 3/8" (594 mm)

* Consultez le tableau des dégagements dans le manuel d'utilisateur de chacun des appareils sur www.drolet.ca.

* See the clearances table on the owner's manual for each appliance on www.drolet.ca.

OPTIONS*

1 VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE / VARIABLE SPEED BLOWER AC02050	ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT AC01204 (BLACK STAG II, AUSTRAL III, LEGEND III) AC01291 (COLUMBIA II) AC01298 (ESCAPE 1500 ENCASTRABLE/INSERT) AC01315 (ESCAPE 1800 ENCASTRABLE/INSERT) AC01331 (PYROPAK, ROCKET, SPARK) AC01336 (ESCAPE 1500, HT-3000, ESCAPE 2100, BLACKCOMB II, MYRIAD III) AC01337 (CLASSIC, EASTWOOD 1800)	10 TUYAU ISOLÉ FLEXIBLE POUR ENSEMBLE D'ENTRÉE D'AIR FRAIS 3" DE DIAMÈTRE, LONGUEUR 10' / 3" DIAMETER INSULATED FLEX PIPE FOR FRESH AIR INTAKE KIT, 10' LENGTH AC02092	16 ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 4" POUR SOUS-SOL (GRANULES) / 4" BASEMENT VENTING KIT FOR PELLET STOVES VOPKB04	21 FAÇADE TAILLABLE POUR ESCAPE 1800-I / CUTTABLE FACEPLATE FOR ESCAPE 1800-I 32" (813 MM) X 50" (1270 MM) AC01357
2 VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE / VARIABLE SPEED BLOWER AC03095		11 EXTENSION DE TRÉMIE SÉRIE 55 / 55 SERIES HOPPER EXTENSION AC01393	17 ENSEMBLE DE GAINÉ FLEXIBLE 25', 6" DE DIAMÈTRE / 25' FLEX LINER KIT, 6" DIAMETER VOLKI-625 ENSEMBLE DE GAINÉ FLEXIBLE 35', 6" DE DIAMÈTRE / 35' FLEX LINER KIT, 6" DIAMETER VOLKI-635	22 FILTRE À AIR EN CARTON AVEC CADRE ET SUPPORT (20" X 15" X 1") / CARDBOARD FRAME AIR FILTER WITH SUPPORT (20" X 15" X 1") AC01390
3 ENSEMBLE DE THERMODISQUE À BRANCHEMENT ÉCLAIR / QUICK CONNECT THERMODISC KIT AC02055		12 CONTRÔLE À DISTANCE THERMOSTATIQUE MARCHÉ-ARRÊT / ON-OFF THERMOSTATIC REMOTE CONTROL AC02012	18 ADAPTATEUR POUR DÉVIATION DE GAINÉ 6" POUR ENCASTRABLE À BOIS / 6" LINER OFFSET ADAPTOR FOR WOOD INSERT AC01370	23 FILTRE À AIR LAVABLE EN ALUMINIUM AVEC SUPPORT (20" X 15" X 1") / WASHABLE ALUMINUM AIR FILTER WITH SUPPORT (20" X 15" X 1") AC01391
4 PARE-ÉTINCELLES / FIRESCREEN AC01281 (FAIT SUR / FITS ON ESCAPE 2100, HT-3000) AC01299 (FAIT SUR / FITS ON ESCAPE 1500 POÊLE+ENCASTRABLE/STOVE+INSERT, DECO II, COLUMBIA II) AC01315 (FAIT SUR / FITS ON ESCAPE 1800) AC01318 (FAIT SUR / FITS ON PYROPAK, ROCKET, SPARK) AC01397 (FAIT SUR / FITS ON AUSTRAL III, BLACK STAG II, LEGEND III, MYRIAD III)	7 TUYAU FLEXIBLE 5" DE DIAMÈTRE, LONGUEUR 4' / 5" DIAMETER INSULATED PIPE, 4' LENGTH AC02090	13 CONTRÔLE À DISTANCE THERMOSTATIQUE PROGRAMMABLE / PROGRAMMABLE THERMOSTATIC REMOTE CONTROL AC05568	19 FAÇADE RÉGULIÈRE POUR ESCAPE 1800-I / REGULAR FACEPLATE FOR ESCAPE 1800-I 29" (737 MM) X 44" (1118 MM) AC03370	24 BOITIER DE RETOUR D'AIR FROID AVEC FILTRE / COLD AIR RETURN HOUSING WITH FILTER AC01392
5 AC01349 REGISTRE D'ENTRÉE D'AIR FRAIS 5" AVEC CLAPET ÉTANCHE / 5" FRESH AIR INTAKE REGISTER WITH AIRTIGHT DAMPER	8 THERMOSTAT MURAL DIGITAL / DIGITAL WALL MOUNTED THERMOSTAT AC05558	14 ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 3" POUR REZ-DE-CHAUSSEE (GRANULES) / 3" GROUND FLOOR VENTING KIT FOR PELLET STOVES VOPKGF03	20 FAÇADE LARGE POUR ESCAPE 1800-I / LARGE FACEPLATE FOR ESCAPE 1800-I 32" (813 MM) X 50" (1270 MM) AC03375	
	9 ENSEMBLE DE PRISE D'AIR EXTÉRIEUR POUR POÊLES À GRANULES / FRESH AIR INTAKE KIT FOR PELLET STOVES AC01240 DIAMÈTRE 3", LONGUEUR 5' / 3" DIAMETER, 5' LENGTH AC01239 DIAMÈTRE 4", LONGUEUR 5' / 4" DIAMETER, 5' LENGTH	15 ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 4" POUR REZ-DE-CHAUSSEE (GRANULES) / 4" GROUND FLOOR VENTING KIT FOR PELLET STOVES VOPKGF04		



Vérifié et testé conformément aux normes de sécurité canadiennes par un laboratoire agréé.
Safety tested and verified according to Canadian Standards by an accredited laboratory.

Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de ce feuillet. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.
Some changes may have been made to the products after the publication of this page. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part.

250, RUE DE COPENHAGUE, SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, (QUÉBEC) CANADA G3A 2H3



PUB035

7 7 3 3 8 8 9 9 4 9 0 1